BORALÁSTIC

ADITIVO LÍQUIDO PARA BORADAS: PORCELÁNICA, UNIVERSAL Y PLUS

DESCRIPCIÓN

BORALASTIC es un líquido muy fluido formulado a base de polímeros en dispersión acuosa y diferentes aditivos orgánicos e inorgánicos.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido
Densidad aparente	1,05 ± 0,10 g/cm^3
Contenido en sólidos secos	16 ± 1%
pH	9,0 ± 0,5
Comportamiento al fuego	No inflamable
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Viscosidad	15 cPoises
Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

BORALÁSTIC

APLICACIONES
Mejora la impermeabilidad, resistencia y durabilidad de los morteros especiales para juntas de la gama **BORADA** de **PROPAMSA**.
BORALASTIC se emplea en lugar del agua de amasado.
Aconsejable en casos de altas exigencias como son: relleno de juntas de mínimo grosor, relleno de juntas en pavimentos de tráfico intenso, etc.
No utilizar en juntas de dilatación o sujetas a movimientos.

PROPIEDADES
Gran adherencia.
Mayor cohesión y plasticidad.
Mayor resistencia mecánica a compresión y flexotracción.
Excelente impermeabilidad.

MODO DE EMPLEO
Se emplea en lugar del agua de amasado en las cantidades siguientes:

- **BORADA PORCELÁNICA**
  Mezclar todo el contenido del envase (2 litros) con una bolsa de 5 kg hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

- **BORADA UNIVERSAL**
  Mezclar 1,4 litros con una bolsa de 5 kg hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

- **BORADA PLUS**
  Mezclar 1,2 litros con una bolsa de 5 kg hasta hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **BORALASTIC** varía en función de la aplicación de la cantidad de **BORADA** que se requiera.

PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 2 litros.
Aspecto: líquido.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad, el sol y las heladas: 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.