

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



PRODUCTO

Elimina Cemento Terracota
y Suelos porosos

PRESENTACIONES

Botella 1 litro

Refs. SAP

700101



DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido que elimina totalmente restos de final de obra, el salitre o la lechada dejada por el cemento.

EXTERIOR-INTERIOR

PROPIEDADES

ELIMINA totalmente las manchas de final de obra y la lechada dejada por el cemento o mortero de los suelos porosos y las superficies de exterior resistentes a la aplicación de ácido.

Apto para todo tipo de suelos con una alta porosidad y sobre las superficies de exterior resistentes a la aplicación de ácidos.

- ✓ Terracota, Gres, Barro cocido, Coto, Piedra Natural no caliza, Azulejos, Ladrillo.

- X NO USAR sobre superficies de piedra natural caliza como el mármol, Travertino, algunos tipos de pizarra, terrazo, conglomerado, basalto y baldosas de cemento.

MODO DE EMPLEO

Usar siempre guantes.

PARA MANCHAS PUNTUALES DE CEMENTO:

Uso directo o diluido 1 a 4 partes en agua

PARA SUCIEDAD GENERAL DE OBRA Y SALITRE:

Diluir el producto 1 a 10 partes en agua.

1. Quitar los restos sueltos de obra o cemento.
2. Aplicar directamente el producto (diluido o sin diluir)
3. Dejar actuar 5 – 10 minutos

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



4. Frotar la superficie en profundidad con la ayuda de un cepillo
5. aclarar abundantemente con agua

Rendimiento: 20-35m² dependiendo de la dilución utilizada.

Consejos PASO:

Probar en una zona poco visible.

Composición: del 5% al 15%: tensioactivos no iónicos. Contiene: ácido clorhídrico.

Advertencias: Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias.

Precauciones: No ingerir. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 915620420.

Pictograma: C Corrosivo

Código de barras 8411519701012

Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.